



RU

Камышекосилки



Dorocutter устанавливается на небольшие лодки. Установка под силу одному человеку. Мы рекомендуем использовать однокорпусную лодку длиной 3,5-4,5 м. Рама укладывается поверх планшира и затягивается с помощью крепления. Ножи адаптированы для срезания под водой. Благодаря продуманной конструкции, **Dorocutter** прост в эксплуатации и обслуживании. Глубина срезания может быть установлена ступенями по 20 мм. Если вместо двигателя используются весла, **Dorocutter** можно установить в другой части лодки.

Некоторые предложения по эффективной работе с Dorocutter:

Планируйте срезание таким образом, чтобы ветер был попутным. Выбирайте дни, когда ветер дует по направлению к берегу. Срезание можно начинать от берега или к берегу. Для того, чтобы начать срезание по направлению к берегу достаточно направить инструмент на камыш, затем его будет постепенно сносить ветром к берегу. Всегда следите за срезанными растениями. Если оставить их в воде они могут снова пустить корни. Оставленный в воде тростник может повлиять на жизнь растений и животных. Чтобы искоренить или уменьшить количество водных растений, необходимо косить регулярно. Если растение не вырастает выше поверхности воды, оно вымирает. Результат зависит от того, какой это тип растения. Различные виды **Dorocutter** предназначены для срезания различных типов растений.

NB! Указанная в таблице глубина срезания несколько варьируется в зависимости от длины планшира.

Модель	Двигатель	Привод	Рабочая ширина	Глубина срезания	Защита от коррозии	Скорость	Амортизатор	Вес	Макс. ширина лодки:
3070	Hyddo 200	Гидравлический	3,07 м	0,8 м	Оцинковка/ Цинковое покрытие	0-70 м/мин	Есть	110 кг Вкл. гидравлику	
Нумо	Hyddo 200	Гидравлический	1,5 м	1,1 м	Цинковое покрытие	0-70 м/мин	Есть	75 кг Вкл.	180 CM
Klippo	B&S 3,5 л.с 4х тактный	Клиновидный 4х ступенчатый ремень	1,5 м	0,5 м	Цинковое покрытие	0-70 м/мин	Есть	60 кг	180 CM
Wasse	B&S 3,5 л.с 4х тактный	Клиновидный 4х ступенчатый ремень	1 м	0,3 м	Цинковое покрытие	0-70 м/мин	Есть	45 кг	180 CM
Handy			0,40 м	Телескопический, макс. Глубина 2м	Оцинкованный нож, стрела из алюминия			1,5 кг	
Hyddo 200	B&S 6 л.с 4х тактный	Гидравлический насос			Алюминий			45 кг	



Косилка для камыша устанавливается сбоку, поэтому возможен небольшой наклон. Его можно компенсировать, установив мотор немного правее.



Крепление косилки осуществляется при помощи трубки. Все рамы - выдвижные, и подходят для лодок различной ширины.



Качество управления повышается при использовании балласта. Равновесие лодки также сохраняется.

Посетите наш сайт www.doroteamekaniska.se, где представлены небольшие фильмы о нашей продукции.



Производство/продажа:
Dorotea Mekaniska AB
Östra Polarvägen 10
917 32 Dorotea
+46 942-258 80
www.doroteamekaniska.se



Камышекосилки для установки на лодку



Камышекосилки для установки на лодку



Doro cutter 3070/3071

Dorocutter Mod 3070 Наша самая большая косилка для моторных лодок. Гидравлический привод делает машину надежной. Машина подходит для большого объема работы. Двигатель 6 л.с. приводит в действие режущее устройство. **Dorocutter Mod 3070** поставляется в комплекте с каркасом, лебедкой, гидравлической системой (**Hyddo 200**) и режущим устройством с рабочей шириной 3м. Ножи сменные, с различной рабочей шириной: 2 - 4 м. Пружинный амортизатор. Конструкция позволяет ножу двигаться в сторону и назад.

3070 Арт. № 95-3070H

3071 Арт. № 95-3071H

Сменные ножи 3070/3071. Рабочая ширина:

2 м Артикул №: 95-90020

4 м Артикул №: 95-90040



Doro cutter Hymo

Dorocutter Hymo наша машина для срезания водорослей на глубине. Оборудование работает на гидравлическом приводе Hyddo 200. Машина очень надежна. **Dorocutter Hymo** поставляется в комплекте с гидравлической системой. Амортизатор стандартный.

Арт. № 87-HYMO



Doro cutter Klippo

The **Dorocutter Klippo** машина среднего класса. Все действия **Klippo**, такие как глубина и направление ножа, осуществляются с водительского сидения. Нож можно установить под углом, удобным для срезания растительного покрова и срезания вблизи берега. **Klippo** оснащен амортизатором и раздвижной рамой для лодок разной ширины. Пластмассовые ведра выступают в роли балласта. Рама закрепляется струбциной.

Арт. № 88-KLIPPO



Doro cutter Wasse

The **Dorocutter Wasse** наша самая небольшая косилка с двигателем. **Wasse** удобен, когда необходим уход за небольшими водоемами и различными водными системами. Глубина срезания, направление ножа, включение и выключение двигателя производятся с водительского сидения. Легкая конструкция делает транспортировку и установку простой. Амортизатор стандартный. Грабли поставляются дополнительно.

Арт. № 93-WASSE

Аксессуары



Doro knife Handy

Doroknife Handy - инструмент с двумя функциями: срезание и сбор. Идеальный инструмент для расчистки небольших территорий. **Doroknife Handy** оснащен выдвигающейся рукоятью. Ножи сменные.

Арт. № 97-HANDY



Ходовая тележка

Тележка для **Klippo** облегчает транспортировку, установку и хранение. Позволяет избежать подъема тяжестей при установке. Продается дополнительно.

Тележка для **Klippo**
Арт. № 99-HJUL

Тележка для **Wasse**
Арт. № 93-HJUL



Грабли

Все виды **Dorocutter** могут эффективно использоваться вместе с граблями. Грабли, собирая скошенный тростник, предотвращают повреждения двигателя. Грабли используются вместе с **Hymo**, **Klippo**, **Wasse** или **Elis**.

Арт. № 96-VASSRDFSA



Грабли, установленные спереди, используются в сочетании с **Dorocutter Mod 3070**. Грабли делают устройство **Dorocutter** завершенным, и очистка водоемов становится более эффективной.

Арт. № 95-12000

HYDDO 200



Hyddo 200 устанавливается отдельно и легко снимается. Выхлоп через удлиненную выхлопную трубу выходит в стороне от водительского сидения. Все гидравлические элементы защищены кожухом, что предотвращает утечку масла. Двигатель можно завести с водительского сидения. **Hyddo 200** используется для **Mod 3070** и **Hymo**. **Hyddo 200** может поставляться дополнительно к другим гидравлическим машинам.